



KVALITET FOR NORDISKE FORHOLD

Beholderen er utviklet i Sverige med fokus på Nordisk klima. I tillegg oppfyller PWS-beholdere alle europeiske standarder og er sertifisert i henhold til verdens strengeste kvalitetsstandard, RAL-GZ 951/1.

For enkelte beholdere garanterer vi høyere belastning enn standard, ref tekniske data. Med så høy belastningsevne er beholdere derfor godt egnet for fraksjoner som GME, hvor innsamlingsvekt kan bli høy. I tillegg er beholderen motstandsdyktig mot ytre påvirkninger som vær, bruk og tømning.




Beholderen har mange tilvalg slik at den kan benyttes til alle fraksjoner. Lokk-i-lokk funksjoner og gravitasjonslås er noen av de mest brukte tilvalgene for å tilpasse beholderen til både brukeren og fraksjonene som skal benyttes.

TILVALG

- Låsealternativer
- Ulike innkast
- Papirlisse
- Sik-Mak lokk
- Profilering / Identifikasjon
- Ulike klips
- Alternativ for hjul
- Bremsesystem
- Lyddemping
- Løftesystem
- Spesialfunksjoner / Tilbehør

TEKNISK DATA

Volum (L):	1000
Egenvekt ca. (kg):	49
Tillatt totalvekt maks. (kg):	510
Materiale:	HDPE, UV-stabilisert
Hjul:	4 gummi-hjul Ø 200 mm 2 hjul med broms/hjulstopp
Lokk / Beholder:	4 lokkplugger Lokk med gripekant og bøyehåndtak. 4 sidehåndtak, Ø25mm (kan byttes)
Inndeling	Spor til inndeling 50/50
Sertifisering:	EN 840, RAL GZ 951/1
Standardfarger:	



Produktene inneholder ingen stoffer på SVHC-listen fra European Chemicals Agency (ECHA).

Tilvalg

Alternativer for lås

Gravitasjonslås:

Ved tømning åpnes lokket automatisk og låses når lokket lukkes. Kan åpnes manuelt med nøkkel.



Gravitasjonslås 2/4W P



Klargjørt for
hengelås



Trekantslås 2/4W

Alternativer for innkast

Lokk i lokk

Innfelt i det vanlige lokket en egen ring/ramme/slisse for begrenset innkast. Hinc regnvann fra å komme inn begrenser at andre ting ka i beholderen. Kan kombine med gravitasjonslås.



Lokk i Lokk
kvadratisk 270x270 mm



Gummiramme
155x255 mm



Lokk i Lokk
Mindre type



Gummiring innkast
152 mm



Gummi innkast
152 mm



Gummiring innkast
220 mm



Lokk i Lokk for
Glass- og metalletballasje




Høy Papirslisse 4W

Lyddemping




Delt lokk

Profilering / Identifikasjon




Ulike klips




Alternativer for hjul



Bremsesystem



Løftesystem



Spesialfunksjoner / tilbehør

